



BOUTET

Bouton CN en plastique composite


Bouton en polyamide noir renforcé de fibres de verre, de surface mate, grainage fin, excellente résistance aux chocs. Utilisation de -50° à $+130^{\circ}$ Celsius, excellente résistance aux produits chimiques, aux intempéries et aux lubrifiants chauds. Insert et tige en acier zingué.

Knob CN in composite plastic

Knob in high resistance polyamide reinforced with glass fibres, black matt, with female insert and stud in zinc plated steel.



01



02

01 Version avec insert fileté / with female insert

D	d	A	B	C	E	F	REFERENCE
40	M6	32	16	18	24	13	6110
40	M8	32	16	18	24	13	6111
50	M8	41	20	18	32	18	6131
50	M10	41	20	22,5	32	18	6132
63	M10	54	20	22,5	40	22	6151
63	M12	54	20	25	40	22	6152

02 Version avec tige fileté / with stud

● Longueur standard tige acier / Length of steel stud

D	d	20	25	30	40	50	REFERENCE
40	M6	●		●	●	●	6100**
40	M8	●	●	●	●	●	6101**
50	M8	●		●	●	●	6121**
50	M10			●	●	●	6122**
63	M12			●	●	●	6142**

**Exemple de commande : 612120 pour une longueur 20 mm /
How to order : 602120 for length 20 mm